

ROZMĚRY PRO STAVEBNÍ POUZDRO AKTIVE II STANDARD

AKTIVE II STANDARD – 1970 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA		
čistý průchod min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stav. Pouzdra B=D	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	standardní rozměr dřevěného dveřního křídla C × L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100	standardní rozměr skleněného dveřního křídla C × L
600 × 1970	1321 × 2023	668	600	1321 × 2023	1361 × 2043	650 × 1962	40	650 × 1950
700 × 1970	1521 × 2023	768	700	1521 × 2023	1561 × 2043	750 × 1962	40	750 × 1950
800 × 1970	1721 × 2023	868	800	1721 × 2023	1761 × 2043	850 × 1962	40	850 × 1950
900 × 1970	1921 × 2023	968	900	1921 × 2023	1961 × 2043	950 × 1962	40	950 × 1950
1000 × 1970	2121 × 2023	1068	1000	2121 × 2023	2161 × 2043	1050 × 1962	40	1050 × 1950
1100 × 1970	2321 × 2023	1168	1100	2321 × 2023	2361 × 2043	1150 × 1962	40	1150 × 1950
1200 × 1970	2521 × 2023	1268	1200	2521 × 2023	2561 × 2043	1250 × 1962	40	1250 × 1950

AKTIVE II STANDARD – 2100 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA		
čistý průchod min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stav. Pouzdra B=D	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	standardní rozměr dřevěného dveřního křídla C × L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100	standardní rozměr skleněného dveřního křídla C × L
600 × 2100	1321 × 2153	668	600	1321 × 2153	1361 × 2173	650 × 2092	40	650 × 2080
700 × 2100	1521 × 2153	768	700	1521 × 2153	1561 × 2173	750 × 2092	40	750 × 2080
800 × 2100	1721 × 2153	868	800	1721 × 2153	1761 × 2173	850 × 2092	40	850 × 2080
900 × 2100	1921 × 2153	968	900	1921 × 2153	1961 × 2173	950 × 2092	40	950 × 2080
1000 × 2100	2121 × 2153	1068	1000	2121 × 2153	2161 × 2173	1050 × 2092	40	1050 × 2080
1100 × 2100	2321 × 2153	1168	1100	2321 × 2153	2361 × 2173	1150 × 2092	40	1150 × 2080
1200 × 2100	2521 × 2153	1268	1200	2521 × 2153	2561 × 2173	1250 × 2092	40	1250 × 2080

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra AKTIVE II 100 mm = dokončená příčka (P) 125 mm.

Otvor je nutno opatřit překladem - stavební pouzdro není schopné nést zatížení.

Standardní čistá průchozí výška je 1970 mm, 1985 mm a 2115 mm.

Atypické rozměry od 1975 až 2700 mm.



**ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ
STAVEBNÍHO POUZDRA AKTIVE II STANDARD**

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zeď
- Výrobce dveří: JAP, SAPELI, jiný výrobce
- Tloušťka zdi: 125 nebo 150 mm