

Rozměry pro stavební pouzdro

AKTIVE II STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 40.

Šířka průchodu po instalaci stav. pouzdra (B) = D.

AKTIVE II STANDARD 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2023.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1962.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 1950.

Čistý průchod min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Standardní rozměr dřevěného dveřního křídla (C × L)	Standardní rozměr skleněného dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
600 × 1970	1321 × 2023	668	650 × 1962	650 × 1950	1321 × 2023	1361 × 2043
700 × 1970	1521 × 2023	768	750 × 1962	750 × 1950	1521 × 2023	1561 × 2043
800 × 1970	1721 × 2023	868	850 × 1962	850 × 1950	1721 × 2023	1761 × 2043
900 × 1970	1921 × 2023	968	950 × 1962	950 × 1950	1921 × 2023	1961 × 2043
1000 × 1970	2121 × 2023	1068	1050 × 1962	1050 × 1950	2121 × 2023	2161 × 2043
1100 × 1970	2321 × 2023	1168	1150 × 1962	1150 × 1950	2321 × 2023	2361 × 2043
1200 × 1970	2521 × 2023	1268	1250 × 1962	1250 × 1950	2521 × 2023	2561 × 2043

AKTIVE II STANDARD 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2153.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2092.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 2080.

Čistý průchod min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Standardní rozměr dřevěného dveřního křídla (C × L)	Standardní rozměr skleněného dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
600 × 2100	1321 × 2153	668	650 × 2092	650 × 2080	1321 × 2153	1361 × 2173
700 × 2100	1521 × 2153	768	750 × 2092	750 × 2080	1521 × 2153	1561 × 2173
800 × 2100	1721 × 2153	868	850 × 2092	850 × 2080	1721 × 2153	1761 × 2173
900 × 2100	1921 × 2153	968	950 × 2092	950 × 2080	1921 × 2153	1961 × 2173
1000 × 2100	2121 × 2153	1068	1050 × 2092	1050 × 2080	2121 × 2153	2161 × 2173
1100 × 2100	2321 × 2153	1168	1150 × 2092	1150 × 2080	2321 × 2153	2361 × 2173
1200 × 2100	2521 × 2153	1268	1250 × 2092	1250 × 2080	2521 × 2153	2561 × 2173

A – šířka plechové kapsy

B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra

C – standardní šířka dveřního křídla

D – šířka čistého průchodu po osazení obložek

E – celková šířka stavebního pouzdra

F – maximální tloušťka dveřního křídla

G – vnitřní rozměr pouzdra

H – celková výška stavebního pouzdra

I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)

J – výška čistého průchodu po osazení obložek

K – venkovní rozměr stavebního pouzdra

L – standardní výška dveřního křídla

P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA AKTIVE II STANDARD

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Výrobce dveří: JAP, SAPELI, jiný výrobce
- Tloušťka zdi: 125 nebo 150 mm