

LATENTE STANDARD

ROZMĚRY PRO STAVEBNÍ POUZDRO LATENTE STANDARD

Pro obložky 50 mm + 12 mm polodrážka + 3 mm šířka stínové drážky

LATENTE STANDARD – 1970 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
čistý průchod po osazení obložek min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stav. Pouzdra B	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	čistý průchod po osazení obložek min. D × J	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100
600 × 1970	1392 × 2053	690	680	1392 × 2053	1432 × 2073	650 × 1985	68
700 × 1970	1592 × 2053	790	780	1592 × 2053	1632 × 2073	750 × 1985	68
800 × 1970	1792 × 2053	890	880	1792 × 2053	1832 × 2073	850 × 1985	68
900 × 1970	1992 × 2053	990	980	1992 × 2053	2032 × 2073	950 × 1985	68
1000 × 1970	2192 × 2053	1090	1080	2192 × 2053	2232 × 2073	1050 × 1985	68
1100 × 1970	2392 × 2053	1190	1180	2392 × 2053	2432 × 2073	1150 × 1985	68
1200 × 1970	2592 × 2053	1290	1280	2592 × 2053	2632 × 2073	1250 × 1985	68

LATENTE STANDARD – 2100 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
čistý průchod po osazení obložek min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stav. Pouzdra B	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	čistý průchod po osazení obložek min. C × L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100
600 × 2100	1392 × 2183	690	680	1392 × 2183	1432 × 2203	650 × 2115	68
700 × 2100	1592 × 2183	790	780	1592 × 2183	1632 × 2203	750 × 2115	68
800 × 2100	1792 × 2183	890	880	1792 × 2183	1832 × 2203	850 × 2115	68
900 × 2100	1992 × 2183	990	980	1992 × 2183	2032 × 2203	950 × 2115	68
1000 × 2100	2192 × 2183	1090	1080	2192 × 2183	2232 × 2203	1050 × 2115	68
1100 × 2100	2392 × 2183	1190	1180	2392 × 2183	2432 × 2203	1150 × 2115	68
1200 × 2100	2592 × 2183	1290	1280	2592 × 2183	2632 × 2203	1250 × 2115	68

Pro obložky 65 mm + 0 mm šířka polodrážky + 1 mm šířka stínové drážky

LATENTE STANDARD – 1970 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
čistý průchod po osazení obložek min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stav. Pouzdra B	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	čistý průchod po osazení obložek min. C × L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100
600 × 1970	1388 × 2054	690	676	1388 × 2054	1428 × 2074	650 × 1985	68
700 × 1970	1588 × 2054	790	776	1588 × 2054	1628 × 2074	750 × 1985	68
800 × 1970	1788 × 2054	890	876	1788 × 2054	1828 × 2074	850 × 1985	68
900 × 1970	1988 × 2054	990	976	1988 × 2054	2028 × 2074	950 × 1985	68
1000 × 1970	2188 × 2054	1090	1076	2188 × 2054	2228 × 2074	1050 × 1985	68
1100 × 1970	2388 × 2054	1190	1176	2388 × 2054	2428 × 2074	1150 × 1985	68
1200 × 1970	2588 × 2054	1290	1276	2588 × 2054	2628 × 2074	1250 × 1985	68

LATENTE STANDARD – 2100 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
čistý průchod po osazení obložek min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stav. Pouzdra B	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	čistý průchod po osazení obložek min. C × L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100
600 × 2100	1388 × 2184	690	676	1388 × 2184	1428 × 2204	650 × 2115	68
700 × 2100	1588 × 2184	790	776	1588 × 2184	1628 × 2204	750 × 2115	68
800 × 2100	1788 × 2184	890	876	1788 × 2184	1828 × 2204	850 × 2115	68
900 × 2100	1988 × 2184	990	976	1988 × 2184	2028 × 2204	950 × 2115	68
1000 × 2100	2188 × 2184	1090	1076	2188 × 2184	2228 × 2204	1050 × 2115	68
1100 × 2100	2388 × 2184	1190	1176	2388 × 2184	2428 × 2204	1150 × 2115	68
1200 × 2100	2588 × 2184	1290	1276	2588 × 2184	2628 × 2204	1250 × 2115	68

Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra LATENTE STANDARD 100 mm = dokončená příčka (P) 125 mm.

Otvor je nutno opatřit překladem - stavební pouzdro není schopné nést zatížení.

Standardní čistá průchozí výška je 1970 mm, 1985 mm, 2100 mm a 2115 mm. Atypické rozměry od 1975 až 2700 mm.



**ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ
STAVEBNÍHO POUZDRA LATENTE STANDARD**

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed' • Tloušťka dokončené příčky
- Typ obložky: 50 + 12 + 3 mm nebo 65 + 0 + 1 mm (šířka obložky + šířka polodrážky + šířka stínové drážky)