

Rozměry pro stavební pouzdro

NORMA KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 68.

Maximální tloušťka dveřního křídla (Fa) pro Ka 75: 52.

NORMA KOMFORT 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2060.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 1970	2630 × 2060	665	1300	(650 × 2) × 1985	2630 × 2060	2670 × 2080
1450 × 1970	3030 × 2060	765	1500	(750 × 2) × 1985	3030 × 2060	3070 × 2080
1650 × 1970	3430 × 2060	865	1700	(850 × 2) × 1985	3430 × 2060	3470 × 2080
1850 × 1970	3830 × 2060	965	1900	(950 × 2) × 1985	3830 × 2060	3870 × 2080
2050 × 1970	4230 × 2060	1065	2100	(1050 × 2) × 1985	4230 × 2060	4270 × 2080
2250 × 1970	4630 × 2060	1165	2300	(1150 × 2) × 1985	4630 × 2060	4670 × 2080
2450 × 1970	5030 × 2060	1265	2500	(1250 × 2) × 1985	5030 × 2060	5070 × 2080

NORMA KOMFORT 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 2100	2630 × 2190	665	1300	(650 × 2) × 2115	2630 × 2190	2670 × 2210
1450 × 2100	3030 × 2190	765	1500	(750 × 2) × 2115	3030 × 2190	3070 × 2210
1650 × 2100	3430 × 2190	865	1700	(850 × 2) × 2115	3430 × 2190	3470 × 2210
1850 × 2100	3830 × 2190	965	1900	(950 × 2) × 2115	3830 × 2190	3870 × 2210
2050 × 2100	4230 × 2190	1065	2100	(1050 × 2) × 2115	4230 × 2190	4270 × 2210
2250 × 2100	4630 × 2190	1165	2300	(1150 × 2) × 2115	4630 × 2190	4670 × 2210
2450 × 2100	5030 × 2190	1265	2500	(1250 × 2) × 2115	5030 × 2190	5070 × 2210

A – šířka plechové kapsy

B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra

C – standardní šířka dveřního křídla

D – šířka čistého průchodu po osazení obložek

E – celková šířka stavebního pouzdra

F – maximální tloušťka dveřního křídla

G – vnitřní rozměr pouzdra

H – celková výška stavebního pouzdra

I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)

J – výška čistého průchodu po osazení obložek

K – venkovní rozměr stavebního pouzdra

L – standardní výška dveřního křídla

P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA KOMFORT

- Čistě průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zeď
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky