

## ROZMĚRY PRO STAVEBNÍ POUZDRO NORMA PARALLEL

NORMA PARALLEL - 1970 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
čistý průchod po osazení obložek min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stav. pouzdra B	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	čistý průchod po osazení obložek min. C × L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 175
1250 × 1970	1985 × 2070	655	1310	1985 × 2070	2025 × 2090	(2 × 650) × 1985	65
1450 × 1970	2285 × 2070	755	1510	2285 × 2070	2325 × 2090	(2 × 750) × 1985	65
1650 × 1970	2585 × 2070	855	1710	2585 × 2070	2625 × 2090	(2 × 850) × 1985	65
1850 × 1970	2885 × 2070	955	1910	2885 × 2070	2925 × 2090	(2 × 950) × 1985	65
2050 × 1970	3185 × 2070	1055	2110	3185 × 2070	3225 × 2090	(2 × 1050) × 1985	65
2250 × 1970	3485 × 2070	1155	2310	3485 × 2070	3525 × 2090	(2 × 1150) × 1985	65
2450 × 1970	3785 × 2070	1255	2510	3785 × 2070	3825 × 2090	(2 × 1250) × 1985	65

NORMA PARALLEL - 2100 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
čistý průchod po osazení obložek min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stav. pouzdra B	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	čistý průchod po osazení obložek min. C × L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 175
1250 × 2100	1985 × 2200	655	1310	1985 × 2200	2025 × 2220	(2 × 650) × 2115	65
1450 × 2100	2285 × 2200	755	1510	2285 × 2200	2325 × 2220	(2 × 750) × 2115	65
1650 × 2100	2585 × 2200	855	1710	2585 × 2200	2625 × 2220	(2 × 850) × 2115	65
1850 × 2100	2885 × 2200	955	1910	2885 × 2200	2925 × 2220	(2 × 950) × 2115	65
2050 × 2100	3185 × 2200	1055	2110	3185 × 2200	3225 × 2220	(2 × 1050) × 2115	65
2250 × 2100	3485 × 2200	1155	2310	3485 × 2200	3525 × 2220	(2 × 1150) × 2115	65
2450 × 2100	3785 × 2200	1255	2510	3785 × 2200	3825 × 2220	(2 × 1250) × 2115	65

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA PARALLEL 175 mm = dokončená přička 200 mm.

Světlost stavebního pouzdra G = 153.

**Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.**

**Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder.**

**Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm.**



**ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ  
STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA PARALLEL**

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zeď
- Typ stavebního pouzdra: pravé × levé