

Rozměry pro stavební pouzdro

NORMA UNIBOX

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 175: 65.

NORMA UNIBOX 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2070.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
(600 × 2) × 1970	2020 × 2070	660	660 × 2	650 × 1985	2020 × 2070	2060 × 2090
(700 × 2) × 1970	2320 × 2070	760	760 × 2	750 × 1985	2320 × 2070	2360 × 2090
(800 × 2) × 1970	2620 × 2070	860	860 × 2	850 × 1985	2620 × 2070	2660 × 2090
(900 × 2) × 1970	2920 × 2070	960	960 × 2	950 × 1985	2920 × 2070	2960 × 2090
(1000 × 2) × 1970	3220 × 2070	1060	1060 × 2	1050 × 1985	3220 × 2070	3260 × 2090
(1100 × 2) × 1970	3520 × 2070	1160	1160 × 2	1150 × 1985	3520 × 2070	3560 × 2090
(1200 × 2) × 1970	3820 × 2070	1260	1260 × 2	1250 × 1985	3820 × 2070	3860 × 2090

NORMA UNIBOX 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2200.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
(600 × 2) × 2100	2020 × 2200	660	660 × 2	650 × 2115	2020 × 2200	2060 × 2190
(700 × 2) × 2100	2320 × 2200	760	760 × 2	750 × 2115	2320 × 2200	2360 × 2190
(800 × 2) × 2100	2620 × 2200	860	860 × 2	850 × 2115	2620 × 2200	2660 × 2190
(900 × 2) × 2100	2920 × 2200	960	960 × 2	950 × 2115	2920 × 2200	2960 × 2190
(1000 × 2) × 2100	3220 × 2200	1060	1060 × 2	1050 × 2115	3220 × 2200	3260 × 2190
(1100 × 2) × 2100	3520 × 2200	1160	1160 × 2	1150 × 2115	3520 × 2200	3560 × 2190
(1200 × 2) × 2100	3820 × 2200	1260	1260 × 2	1250 × 2115	3820 × 2200	3860 × 2190

A – šířka plechové kapsy

B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra

C – standardní šířka dveřního křídla

D – šířka čistého průchodu po osazení obložek

E – celková šířka stavebního pouzdra

F – maximální tloušťka dveřního křídla

G – vnitřní rozměr pouzdra

H – celková výška stavebního pouzdra

I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)

J – výška čistého průchodu po osazení obložek

K – venkovní rozměr stavebního pouzdra

L – standardní výška dveřního křídla

P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA UNIBOX

- Čistě průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Typ stavebního pouzdra: pravé × levé