

# Skrytá zárubeň

## AKTIVE PP 40/00

### Pro protipožární dveře SAPELI

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

#### AKTIVE PP 40/00 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2029,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 x 1970	725 x 2029,5	624 x 1972	745 x 2039,5
706 x 1970	825 x 2029,5	724 x 1972	845 x 2039,5
806 x 1970	925 x 2029,5	824 x 1972	945 x 2039,5
906 x 1970	1025 x 2029,5	924 x 1972	1045 x 2039,5
1006 x 1970	1125 x 2029,5	1024 x 1972	1145 x 2039,5

#### AKTIVE PP 40/00 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2159,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 x 2100	725 x 2159,5	624 x 2102	745 x 2169,5
706 x 2100	825 x 2159,5	724 x 2102	845 x 2169,5
806 x 2100	925 x 2159,5	824 x 2102	945 x 2169,5
906 x 2100	1025 x 2159,5	924 x 2102	1045 x 2169,5
1006 x 2100	1125 x 2159,5	1024 x 2102	1145 x 2169,5

\* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně