

ROZMĚRY SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE

JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE VÝŠKA 1970 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - bezpolodrážkového
602 x 1970	684 x 2011	620 x 1972	704 x 2021	40
702 x 1970	784 x 2011	720 x 1972	804 x 2021	
802 x 1970	884 x 2011	820 x 1972	904 x 2021	
902 x 1970	984 x 2011	920 x 1972	1004 x 2021	
1002 x 1970	1084 x 2011	1020 x 1972	1104 x 2021	

JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE VÝŠKA 2100 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - bezpolodrážkového
602 x 2100	684 x 2141	620 x 2102	704 x 2151	40
702 x 2100	784 x 2141	720 x 2102	804 x 2151	
802 x 2100	884 x 2141	820 x 2102	904 x 2151	
902 x 2100	984 x 2141	920 x 2102	1004 x 2151	
1002 x 2100	1084 x 2141	1020 x 2102	1104 x 2151	

mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.
* vnější rozměr zárubně včetně kotev

ROZMĚRY SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE MASTER DOOR

JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO DVEŘE MASTER DOOR VÝŠKA 1970 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - bezpolodrážkového
602 x 1970	684 x 2011	620 x 1972	704 x 2021	40
702 x 1970	784 x 2011	720 x 1972	804 x 2021	
802 x 1970	884 x 2011	820 x 1972	904 x 2021	
902 x 1970	984 x 2011	920 x 1972	1004 x 2021	
1002 x 1970	1084 x 2011	1020 x 1972	1104 x 2021	

JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO DVEŘE MASTER DOOR VÝŠKA 2100 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - bezpolodrážkového
602 x 2100	684 x 2141	620 x 2102	704 x 2151	40
702 x 2100	784 x 2141	720 x 2102	804 x 2151	
802 x 2100	884 x 2141	820 x 2102	904 x 2151	
902 x 2100	984 x 2141	920 x 2102	1004 x 2151	
1002 x 2100	1084 x 2141	1020 x 2102	1104 x 2151	

mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.
* vnější rozměr zárubně včetně kotev

Standardní čistý průchod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm. Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

ROZMĚRY SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE STING DOOR

JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO DVEŘE STING DOOR VÝŠKA 1970 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - bezpolodrážkového
602 x 1970	684 x 2011	618 x 1972	704 x 2021	40
702 x 1970	784 x 2011	718 x 1972	804 x 2021	
802 x 1970	884 x 2011	818 x 1972	904 x 2021	
902 x 1970	984 x 2011	918 x 1972	1004 x 2021	
1002 x 1970	1084 x 2011	1018 x 1972	1104 x 2021	

JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO DVEŘE STING DOOR VÝŠKA 2100 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - bezpolodrážkového
602 x 2100	684 x 2141	618 x 2102	704 x 2151	40
702 x 2100	784 x 2141	718 x 2102	804 x 2151	
802 x 2100	884 x 2141	818 x 2102	904 x 2151	
902 x 2100	984 x 2141	918 x 2102	1004 x 2151	
1002 x 2100	1084 x 2141	1018 x 2102	1104 x 2151	

mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 4 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 6 mm.
* vnější rozměr zárubně včetně kotev

ROZMĚRY SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO SKLENĚNÉ DVEŘE VÝŠKA 1970 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka skleněného křídla
602 x 1970	684 x 2011	616 x 1970	704 x 2021	8, 10, 12
702 x 1970	784 x 2011	716 x 1970	804 x 2021	
802 x 1970	884 x 2011	816 x 1970	904 x 2021	
902 x 1970	984 x 2011	916 x 1970	1004 x 2021	
1002 x 1970	1084 x 2011	1016 x 1970	1104 x 2021	

JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO SKLENĚNÉ DVEŘE VÝŠKA 2100 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka skleněného křídla
602 x 2100	684 x 2141	616 x 2100	704 x 2151	8, 10, 12
702 x 2100	784 x 2141	716 x 2100	804 x 2151	
802 x 2100	884 x 2141	816 x 2100	904 x 2151	
902 x 2100	984 x 2141	916 x 2100	1004 x 2151	
1002 x 2100	1084 x 2141	1016 x 2100	1104 x 2151	

mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.
* vnější rozměr zárubně včetně kotev

Standardní čistý průchod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm. Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.