

ROZMĚRY SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE MASTER

ZÁRUBEŇ DUAL PRO DVEŘE MASTER DOOR VÝŠKA 1970 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla
602 x 1970	695 x 2017	597 x 1963	715 x 2027	40
702 x 1970	795 x 2017	697 x 1963	815 x 2027	
802 x 1970	895 x 2017	797 x 1963	915 x 2027	
902 x 1970	995 x 2017	897 x 1963	1015 x 2027	
1002 x 1970	1095 x 2017	997 x 1963	1115 x 2027	

JAP 910 PP SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SAPELI VÝŠKA 2100 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - bezpolodrážkového
606 x 2100	725 x 2159,5	624 x 2102	745 x 2169,5	40
706 x 2100	825 x 2159,5	724 x 2102	845 x 2169,5	
806 x 2100	925 x 2159,5	824 x 2102	945 x 2169,5	
906 x 2100	1025 x 2159,5	924 x 2102	1045 x 2169,5	
1006 x 2100	1125 x 2159,5	1024 x 2102	1145 x 2169,5	

mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 4 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 6 mm
* vnější rozměr zárubně včetně L kotev

Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 ža do 2500 mm.
Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou tl. příčky 125 mm a vyšší.
Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.