

Skrytá zárubeň

AKTIVE 40/00

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE 40/00 1967 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1967.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2010.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

| Čistý průchod po osazení zárubně D × J | Celkové rozměry otočné zárubně E × H* | Standardní rozměry otočného křídla C × L | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru |
|--|---------------------------------------|--|--|
| 600 × 1967 | 687 × 2010 | 624 × 1972 | 712 × 2020 |
| 700 × 1967 | 787 × 2010 | 724 × 1972 | 812 × 2020 |
| 800 × 1967 | 887 × 2010 | 824 × 1972 | 912 × 2020 |
| 900 × 1967 | 987 × 2010 | 924 × 1972 | 1012 × 2020 |
| 1000 × 1967 | 1087 × 2010 | 1024 × 1972 | 1112 × 2020 |

AKTIVE 40/00 2097 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2097.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2140.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

| Čistý průchod po osazení zárubně D × J | Celkové rozměry otočné zárubně E × H* | Standardní rozměry otočného křídla C × L | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru |
|--|---------------------------------------|--|--|
| 600 × 2097 | 687 × 2140 | 624 × 2102 | 712 × 2150 |
| 700 × 2097 | 787 × 2140 | 724 × 2102 | 812 × 2150 |
| 800 × 2097 | 887 × 2140 | 824 × 2102 | 912 × 2150 |
| 900 × 2097 | 987 × 2140 | 924 × 2102 | 1012 × 2150 |
| 1000 × 2097 | 1087 × 2140 | 1024 × 2102 | 1112 × 2150 |

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně

Skrytá zárubeň

AKTIVE 25/15

Pro dřevěné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – polodrážkového: 40.

AKTIVE 25/15 1982 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1982.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2026.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1987.

| Čistý průchod po osazení zárubně D × J | Celkové rozměry otočné zárubně E × H* | Standardní rozměry otočného křídla C × L | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru |
|--|---------------------------------------|--|--|
| 630 × 1982 | 718 × 2026 | 654 × 1987 | 738 × 2036 |
| 730 × 1982 | 818 × 2026 | 754 × 1987 | 838 × 2036 |
| 830 × 1982 | 918 × 2026 | 854 × 1987 | 938 × 2036 |
| 930 × 1982 | 1018 × 2026 | 954 × 1987 | 1038 × 2036 |
| 1030 × 1982 | 1118 × 2026 | 1054 × 1987 | 1138 × 2036 |

AKTIVE 25/15 2112 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2112.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2156.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2117.

| Čistý průchod po osazení zárubně D × J | Celkové rozměry otočné zárubně E × H* | Standardní rozměry otočného křídla C × L | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru |
|--|---------------------------------------|--|--|
| 630 × 2112 | 718 × 2156 | 654 × 2117 | 738 × 2166 |
| 730 × 2112 | 818 × 2156 | 754 × 2117 | 838 × 2166 |
| 830 × 2112 | 918 × 2156 | 854 × 2117 | 938 × 2166 |
| 930 × 2112 | 1018 × 2156 | 954 × 2117 | 1038 × 2166 |
| 1030 × 2112 | 1118 × 2156 | 1054 × 2117 | 1138 × 2166 |

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně