

# Skrytá zárubeň

## AKTIVE 40/00

### Pro dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

#### AKTIVE 40/00 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2011.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 1970	688 × 2011	624 × 1972	708 × 2021
706 × 1970	788 × 2011	724 × 1972	808 × 2021
806 × 1970	888 × 2011	824 × 1972	908 × 2021
906 × 1970	988 × 2011	924 × 1972	1008 × 2021
1006 × 1970	1088 × 2011	1024 × 1972	1108 × 2021

#### AKTIVE 40/00 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2141.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 2100	688 × 2141	624 × 2102	708 × 2151
706 × 2100	788 × 2141	724 × 2102	808 × 2151
806 × 2100	888 × 2141	824 × 2102	908 × 2151
906 × 2100	988 × 2141	924 × 2102	1008 × 2151
1006 × 2100	1088 × 2141	1024 × 2102	1108 × 2151

\* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně